

仕 様

用 紙：幅 8 インチ x 長さ 10 インチ 連続紙

用 紙 厚：90~110kg

印字フォーマット：点サイズ：直径 1.6 mm、高さ 0.4 mm

(プリンタ) 点ピッチ：縦 2.1 mm、横 1.9 mm

文字ピッチ：5.08 mm

1 行文字数：32 文字 (マス)

1 頁行数：18、22、24、35 行 (自動/手動切換)

18 行は、両面、片面いずれも可能

22、24、35 行は、片面のみ

印字速度：毎秒 約 10 ドット

文章にもよりますが、文字の多い場合は次の時間が目安です。

32 字 x 22 行の片面印字は約 2 分 30 秒

32 字 x 18 行の両面印字は約 3 分 30 秒

(プロッタ) 座標ピッチ：X 方向 (横) 0.33 mm、Y 方向 (縦) 0.31 mm

座標範囲：X 方向 (横) 0 ~ 479、Y 方向 (縦) 0 ~ 725

データ形式：

(プリンタ) NABCC 北米点字コード

JBCC 日本点字コード

EBCC 欧州点字コード

(プロッタ) (有)ゾーエィ・ティール社製 ESA721 制御コード準拠

利用可能なソフトの例としては下記のものがあります。

(点字) T・エディタ、ブレイルスター、点字編集システム、Win-BES 99、
コータクン、BASE、よみとも、エクストラ、ibukiTenC その他

(点図) エーデル、点字編集システム、Win-BES 99、点図くんソフトV2、
よみとも など、ESA721に対応したもの

インターフェース：RS232C (D-sub 9ピン(オス))、USB (Bタイプ)

データ転送速度 9600bps、8bit、パリティなし、ストップビット 1

バッファサイズ：128kバイト (131,072バイト)

大きさ：幅 46cm x 高さ 15cm x 奥行 19cm

重量：約 7kg

電源：AC 100~240V, 50/60Hz (ACアダプタ使用)

消費電力：最大 約 30W、待機時 約 1W

付 属 品：ACアダプタ、接続ケーブル (RS232C、USB 各 1 本)、USB ドライバ CD、
取扱説明書 (墨字、点字)、テスト用点字用紙 (約 100 枚)

* 印字サンプルはお気軽にご請求ください。郵送します。

製造・販売

有限会社 **レンテック**

〒194-0023 東京都町田市旭町 3-1 4-3

TEL 042-725-6267 FAX 042-725-6154

HomePage <http://www.lentek.co.jp/>